Archson Int. Co., Ltd.

NO. 608, HWEI WEN ROAD, TAICHUNG 40862 TAIWAN, R.O.C.

Tel : 886-4-22557089 Fax : 886-4-22557096

Website : www.archson.com E-mail : archson@ms18.hinet.net

Technical Data of Lawn & Garden Tire

Tread	Size	Ply Rating	O/D		Section Width		Inflation		Load Capacity		Rim	
			inch	mm	inch	mm	P.S.I.	BAR	LBS	KGS	width	inch
J-222	13x5.00-6	2	12.8	325	4.8	122	30	2.1	295	135	3.50	6
	13x5.00-6	4	12.8	325	4.8	122	36	2.5	450	205	3.50	6
	15x6.00-6	2	14.4	366	6.0	152	14	1.0	365	170	4.50	6
	15x6.00-6	4	14.4	366	6.0	152	36	2.5	639	290	4.50	6
	15x6.00-6	6	14.4	366	6.0	152	42	2.9	710	322	4.50	6
	16x6.50-8	2	16.0	406	6.4	162	14	1.0	415	190	5.375	8
	16x6.50-8	4	16.0	406	6.4	162	36	2.5	620	280	5.375	8
	16x6.50-8	6	16.0	406	6.4	162	42	2.9	770	349	5.375	8
J-223	18x8.50-8	2	17.3	440	8.4	213	10	0.7	515	235	7.00	8
	18x8.50-8	4	17.3	440	8.4	213	21	1.5	815	370	7.00	8
	18x8.50-8	6	17.3	440	8.4	213	33	2.3	1050	475	7.00	8
J-224	9x3.50-4	2	8.9	226	3.7	94	30	2.1	165	75	2.50	4
	9x3.50-4	4	8.9	226	3.7	94	30	2.1	260	118	2.50	4
	11x4.00-4	2	11.5	292	4.2	106	21	1.5	221	100	3.25	4
	11x4.00-5	4	11.5	292	4.2	106	45	3.2	331	150	3.25	4
	13x5.00-6	2	12.8	325	4.6	117	30	2.1	295	135	3.50	6
	13x5.00-6	4	12.8	325	4.6	117	36	2.5	415	190	3.50	6
	13x5.00-6	6	12.8	325	4.6	117	42	2.9	450	205	3.50	6
	13x6.50-6	2	12.9	327	6.1	156	28	1.9	460	210	5.00	6
	13x6.50-6	4	12.9	327	6.1	156	36	2.5	460	210	5.00	6
	15x6.00-6	2	14.4	366	6.0	152	14	1.0	365	170	4.50	6
	15x6.00-6	4	14.4	366	6.0	152	36	2.5	639	290	4.50	6
	15x6.00-6	6	14.4	366	6.0	152	42	2.9	710	322	4.50	6
	16x6.50-8	2	16.1	408	6.2	157	14	1.0	415	190	5.375	8
	16x6.50-8	4	16.1	408	6.2	157	36	2.5	620	280	5.375	8
	16x6.50-8	6	16.1	408	6.2	157	42	2.9	770	349	5.375	8
	18x8.50-8	2	17.8	452	8.4	213	10	0.7	515	235	7.00	8

Tread	Size	Ply Rating	O/D		Section Width		Inflation		Load Capacity		Rim	
			inch	mm	inch	mm	P.S.I.	BAR	LBS	KGS	width	inch
J-224	18x8.50-8	4	18.0	457	8.3	211	22	1.5	815	370	7.00	8
	18x9.50-8	2	18.1	460	9.3	235	12	0.8	695	320	7.00	8
	18x9.50-8	4	18.1	460	9.3	235	24	1.7	1040	470	7.00	8
	18x9.50-8	6	18.1	460	9.3	235	40	2.8	1280	580	7.00	8
	20x8.00-8	2	20.7	525	8.0	204	10	0.7	600	270	6.00	8
	20x8.00-8	4	20.7	525	8.0	204	21	1.5	950	430	6.00	8
J-225	18x8.50-8	2	17.4	442	8.4	213	10	0.7	515	235	7.00	8
	18x8.50-8	4	17.4	442	8.4	213	21	1.5	815	370	7.00	8
	18x8.50-8	6	17.4	442	8.4	213	36	2.5	1069	485	7.00	8
J-226	13x5.00-6	2	12.8	325	4.6	117	30	2.1	295	135	3.50	6
	13x5.00-6	4	12.9	328	4.7	119	36	2.5	415	190	3.50	6
J-221	4.10-6	2	12.8	325	4.2	107	24	1.7	290	131	3.25	6
	13x5.00-6	2	12.8	325	4.9	124	30	2.1	295	135	3.00	6
	4.00-8	2	16.5	420	4.3	108	40	2.8	496	225	3.50	8
	4.80-8	2	16.1	408	3.9	98	40	2.8	496	225	3.75	8
	16x6.50-8	2	16.1	410	6.1	154	14	1.0	415	190	5.38	8

NOTE: The figure is subject to change without prior notice.